



CHASSIS ZWILLINGSBEREIFUNG

Der Porter NP6 Chassis ermöglicht Umrüstungen, die in der Regel auf größeren Fahrzeugen installiert werden, aber mit erheblich reduzierten Abmessungen.

BENZIN + LPG



AUSFÜHRUNG MIT ZWILLINGSBEREIFUNG

EINSATZREICHWEITE	KURZE REICHWEITE	LANGE REICHWEITE	KURZE REICHWEITE	LANGE REICHWEITE
RADSTAND (mm)	3000		3250	
ABMESSUNGEN (LxBxH) (mm)	4435 x 1714 x 1840		4685 x 1714 x 1840	
ZUL. GESAMTGEWICHT (KG)	2520	2800	2520	2800
TRAGLAST DES FAHRGESTELLS (kg)	1360	1610	1345	1595

BENZIN + METHAN



AUSFÜHRUNG MIT ZWILLINGSBEREIFUNG

EINSATZREICHWEITE	KURZE REICHWEITE	LANGE REICHWEITE	KURZE REICHWEITE	LANGE REICHWEITE
RADSTAND (mm)	3000		3250	
ABMESSUNGEN (LxBxH) (mm)	4435 x 1714 x 1840		4685 x 1714 x 1840	
ZUL. GESAMTGEWICHT (KG)	2520	2800	2520	2800
TRAGLAST DES FAHRGESTELLS (kg)	1300	1500	1285	1485